

### SCHEDA DATI TECNICI

Codice Articolo:	<b>G312</b>	Descrizione Articolo:	Guanto di protezione 5 dita in maglia poliestere, spalmato in lattice sul palmo e paraunghie. Polsino elasticizzato. Taglia 10
Destinazione d'uso:	I guanti sono adatti nei seguenti settori (nei limiti dei livelli protettivi marcati 2243 per EN388/03: Industria / Edilizia / Costruzioni / Industria Automobilistica Per le seguenti attività: lavori di manutenzione e di finitura /assemblaggio / meccanica e manipolazioni di vario tipo.		
COMPOSIZIONE PRODOTTO:	<b>SUPPORTO A MAGLIA 10 GAUGE IN POLIESTERE CON SPALMATURA IN LATTICE ZIGRINATO</b>		
CONSIGLI PER L'USO E LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:	Il Guanto deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose o in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. L'uso dei guanti o il sottoporli a un procedimenti di pulizia o lavaggio non specificatamente raccomandato potrebbe alterarne i livelli delle prestazioni.		
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	Il guanto è conforme alla direttiva 89/686/CEE (recepita in Italia con D.L. 475/92) è identico al DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE nr. 0075/581/162/06/14/0486 del 10/06/14 rilasciato dall'organismo notificato nr. 0075.		

ESEMPIO MARCATURA:



# Rafel



**G 312**      **TG. 10**



**2243**

**EN 388/03**