

SCHEMA DATI TECNICI

Codice Articolo:	G326	Descrizione Articolo:	Guanto di protezione a 5 dita in maglia di nylon spalmato su lato palmo e dorso di nitrile. Polsino elasticizzato lunghezza cm. 7,5 c.a. Taglie 8/ / 9/ 10
------------------	-------------	-----------------------	--

Destinazione d'uso:	I guanti sono adatti per le seguenti attività (nei limiti dei livelli protettivi marcati): Industria automobilistica e meccanica /carpenteria metallica leggera. -lavori di manutenzione / assemblaggio /manutenzione e manipolazioni leggere
---------------------	--

COMPOSIZIONE PRODOTTO:	Supporto maglia nylon Spalmatura in nitrile grigio
------------------------	---

CONSIGLI PER L'USO E LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:	IL Guanto deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose o in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. L'uso dei guanti o il sottoporli a un procedimenti di pulizia o lavaggio non specificatamente raccomandato potrebbe alterarne i livelli delle prestazioni.
---	--

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	Il guanto è conforme alla direttiva 89/686/CEE (recepita in Italia con D.L.475/92) ed è identico al DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE N. 0162/24044/16 del 7/11/16 rilasciato dall'organismo notificato nr. 0465.
------------------------------	---

ESEMPIO MARCATURA:



ta-Ku®

G 326 TG. 10/XXL



2132
EN 388:03

