

SCHEDA DATI TECNICI

Codice Articolo:	G334	Descrizione Articolo:	Guanto di protezione 5 dita in maglia nylon, con interno felpato e spalmatura in nitrile effetto sabbaiato, Polsino elasticizzato. Taglia 8-9-10
Destinazione d'uso:	I guanti sono adatti nei seguenti settori (nei limiti dei livelli protettivi marcati 4222 per EN388:03 e X1X per EN511:06): Industria / Edilizia / Automobilistica Per le seguenti attività: lavori di manutenzione e di finitura /assemblaggio / meccanica e manipolazioni.		
COMPOSIZIONE PRODOTTO:	Maglia Nylon 13 Gauge Felpatura maglia acrilica 10 Gauge Spalmatura ¾ in nitrile sabbaiato		
CONSIGLI PER L'USO E LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:	IL Guanto deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose o in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. L'uso dei guanti o il sottoporli a un procedimenti di pulizia o lavaggio non specificatamente raccomandato potrebbe alterarne i livelli delle prestazioni.		
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	Il guanto è conforme alla direttiva 89/686/CEE (recepita in Italia con D.L. 475/92) ed è identico al DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE N. 5755 rilasciato dall'organismo notificato N. 0321		

ESEMPIO MARCATURA:

