

# SCHEMA TECNICA

# 516110000

Rev.00



## PUNTI DI FORZA:

- Occhiale dalla linea innovativa
- Asta dal design rinnovato per migliore ergonomia
- Modello avvolgente, garantisce un'ottima protezione laterale
- Nasello anatomico in morbida gomma
- Terminali in gomma anallergica colorata

## CARATTERISTICHE FRAME:

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Tipo Montatura           | <b>Occhiale</b>    |
| Campo visivo             | <b>&gt;40°</b>     |
| Regolazioni aste         | -                  |
| Peso DPI Completo [g]    | <b>24</b>          |
| Dimensioni [mm]          | <b>133 115</b>     |
| (es. calibro-ponte-aste) |                    |
| Caratteristica Materiali | <b>Anallergico</b> |

## CARATTERISTICHE LENTI:

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Materiale Lenti/Flip          | <b>Polycarbonato</b>  |
| Colore Lenti                  | <b>Trasparente</b>    |
| Trattamento tecnico           | <b>Antigraffio</b>    |
| Trattamento estetico          | <b>Specchiato</b>     |
| Spessore [mm] (+/- 0.1)       | <b>2.2</b>            |
| Curvatura                     | <b>Base 8 Sferica</b> |
| Classe ottica                 | <b>1</b>              |
| Protezione UV                 | <b>380 nm</b>         |
| Parti di ricambio disponibili | -                     |
| VLT% (+/-5%)                  | <b>48,8</b>           |

## MARCATURE:

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Norme di riferimento | <b>EN166 EN170 EN172</b>      |
| Marcature Frame      | <b>Mod.516 U EN166 FT CE</b>  |
| Marcature Lenti/Flip | <b>2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE</b> |

## CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro particelle ad alta velocità 45 m/s - bassa energia (F); Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme (T)

Note Integrative

