

# SCHEMA TECNICA

# 535000500

Rev.00



## PUNTI DI FORZA:

- Ampia lente priva di montatura frontale
- Protezione ottimale del viso e grande campo visivo
- Regolazione dell'inclinazione e della lunghezza delle aste
- Protezione sopracciliare
- Disponibile inserto RX per correttive
- Nuovi colori

## CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	<b>Occhiale</b>
Campo visivo	<b>&gt;40°</b>
Regolazioni aste	<b>Inclinazione e Lunghezza</b>
Peso DPI Completo [g]	<b>37</b>
Dimensioni [mm] (es. calibro-ponte-aste)	<b>138 92-103</b>
Caratteristica Materiali	<b>Anallergico</b>

## CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti/Flip	<b>Policarbonato</b>
Colore Lenti	<b>Trasparente</b>
Trattamento tecnico	<b>Antigraffio</b>
Trattamento estetico	-
Spessore [mm] (+/- 0.1)	<b>2</b>
Curvatura	<b>Base 3 Sferica</b>
Classe ottica	<b>1</b>
Protezione UV	<b>380 nm</b>
Parti di ricambio disponibili	-
VLT% (+/-5%)	<b>91,2</b>

## MARCATURE:

Norme di riferimento	<b>EN166 EN170</b>
Marche Frame	<b>U EN166 FT CE U EN175 F CE</b>
Marche Lenti/Flip	<b>2C-1.2 U 1 F CE</b>

## CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro particelle ad alta velocità 45 m/s - bassa energia (F)

Note Integrative

