

SCHEMA TECNICA

554120302

Rev.00



PUNTI DI FORZA:

- Modello dalle linee sportive e colorate
- Sovrastampaggio in gomma su ponte nasale e terminali assicura massimo comfort
- Protezione sopracciliare in gomma anallergica per meglio assorbire gli urti
- Aste regolabili in lunghezza

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	Occhiale
Campo visivo	>40°
Regolazioni aste	Lunghezza
Peso DPI Completo [g]	32
Dimensioni [mm]	138 115-133
(es. calibro-ponte-aste)	
Caratteristica Materiali	Anallergico

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti/Flip	Policarbonato
Colore Lenti	Fumo
Trattamento tecnico	Antiappannamento PLUS
	Antigraffio
Trattamento estetico	Specchiato
Spessore [mm] (+/- 0.1)	2.2
Curvatura	Base 9 Sferica
Classe ottica	1
Protezione UV	400 nm
Parti di ricambio disponibili	-
VLT% (+/-5%)	13.9

MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166 EN170 EN172
Marcature Frame	Mod.554 U EN166 FT CE U EN175 FT CE
Marcature Lenti/Flip	2C-3/5-3.1 U 1 FT N CE

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro particelle ad alta velocità 45 m/s - bassa energia (F); Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme (T); Resistenza all'appannamento degli oculari (N)

Note Integrative

