

SCHEDA TECNICA

REV.00

602010000



PUNTI DI FORZA:

- Frame essenziale ideale per ogni tipo di calzata
- Fascia elastica regolabile in tessuto
- Lente in policarbonato
- Sistema di ventilazione indiretta
- Sovrapponibile agli occhiali correttivi

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	Maschera
Campo visivo	>40°
Peso DPI Completo (g)	73
Dimensioni (calibro)	135
Caratteristiche Montatura	PVC morbido
Caratteristiche Fascia Elastica	Tessuto elastico
Sistema di Ventilazione	Ventilazione Indiretta

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti	Policarbonato
Colore Lenti	Trasparente
Trattamento tecnico	Antiappannamento PLUS
Spessore [mm] (+/- 0,1)	2
Curvatura	Piana
Classe ottica	1
Protezione UV	---
Parti di ricambio disponibili	---
VLT% (+/-5%)	91.2

MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166
Marche Frame	U EN166 3 4 B CE
Marche Lenti/Flip	U 1 B N CE

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro gocce e spruzzi di liquidi (3); Protezione contro particelle ad alta velocità 120 m/s - media energia (B); Protezione contro particelle di polvere grosse (>0,5 um) (4); Resistenza all'appannamento degli oculari (N)

Note Integrative

