





SCHEDA TECNICA



Filtri per SEMIMASCHERE

COMBINATO ABEK1P3R

DESCRIZIONE E COMPOSIZIONE



Filtro combinato: Offre protezione contro gas e vapori organici, inorganici, diossido di zolfo, vapori acidi, ammoniaca e derivati organici dell'ammoniaca.

Anche contro particelle solide e liquide.

DATI TECNICI

Protegge da gas e vapori organici, inorganici, diossido di zolfo, vapori acidi, ammoniaca e derivati organici dell'ammoniaca.

Protegge anche da particelle solide e liquide.

Esempi di applicazione:

- Particelle di fumo
- Ecc.

Valido per semimaschere da due portafiltri.

Peso: 145 gr

R: Riutilizzabile

Importante: Una corretta selezione del filtro si deve basare sui dati di valutazione di ogni posto di lavoro.



APPLICAZIONI

Saldatura con colla per saldatura, pulizia, ecc.





SCHEDA TECNICA



Filtri per SEMIMASCHERE

COMBINATO ABEK1P3R

CONSERVAZIONE/IMMAGAZZINAMENTO/SCADENZA



Conservare il dispositivo nella sua confezione e in un luogo fresco e ventilato, evitando umidità, sporcizia e polvere.

La vita dei filtri è segnalata su di essi ed è valida nel caso l'involucro non presenti strappi.

Questa data di scadenza viene indicata nel seguente modo:

XX / XXXX (MESE / ANNO)



INDICAZIONI/USO/MODALITÀ D'USO

Uscire immediatamente dalla zona di lavoro e sostituire i filtri se durante l'uso:

- Sentite difficoltà al respirare.
- Sentite giramenti o vertigini.
- Notate l'odore o il sapore del contaminante.

Questo dispositivo filtra l'aria contaminata ma non offre ossigeno. Perciò non va usato quando il contenuto d'ossigeno nell'ambiente è inferiore al 17% in volume.

PRESENTAZIONE

Scatola da 6 unità; cartone da 18 scatole.

Rif.: **901.484**

NORMATIVA E CERTIFICAZIONE

UNE EN 14387

