



# Activa



· Activa azzurro/arancione  
con tratt. antiappannante



## Protezione degli occhi neutra

### Descrizione e composizione:

**Design ergonomico con montatura fabbricata in nylon e lenti in policarbonato.**

Materiali che non causano danni o irritazione cutanea.  
Stanghette con lunghezza e inclinazione regolabili.

**Ponte nasale in gomma antiscivolo** per ridurre al minimo impatti o urti frontali.

Molto leggeri per permetterne un utilizzo comodo e continuo.  
Design compatibile con l'utilizzo di altri DPI.

### Certificati antiappannanti.

*Tutte le lenti in policarbonato hanno subito un trattamento antiabrasione.*

**Colori:**

**Peso:** 29 g



Ponte in gomma  
antiscivolo



CE antiappannante



Montatura in nylon:  
leggero e resistente.

| Colore            | Rif.   | Prodotto                                             | MARCATURA      |                |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                   |        |                                                      | Montatura      | Lenti          |
| Arancione/Azzurro | 906955 | Occhiali policarbonato antiappannante                | CE MEDOP 166 F | CE MEDOP 1 F N |
| Arancione/Azzurro | 911263 | Occhiali policarbonato antiappannanti e antiriflesso | CE MEDOP 166 F | CE MEDOP 1 F N |
| Grigio/Rosso      | 910492 | Occhiali policarbonato antiappannante                | CE MEDOP 166 F | CE MEDOP 1 F N |

## Protezione degli occhi neutra

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Norma e certificazione                         | EN 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                        |
| Applicazioni                                   | Protezione contro urti ad alta velocità e bassa energia. Certificati antiappannanti. Consigliati per ambienti caldi o con combinazione di diverse temperature.<br>Settori: attività agricole, settore automobilistico, tessile, plastico, settore minerario, ecc.                                                                                                                                                                |                       |                        |
| Conservazione<br>Immagazzinamento - Scadenza   | Per una migliore conservazione degli occhiali, conservarli in un luogo pulito, asciutto e in una fodera adeguata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                        |
| Indicazioni<br>Utilizzo - Istruzioni per l'uso | Pulizia: utilizzare acqua tiepida e sapone neutro, senza abrasivi o solventi. Risciacquare con acqua e asciugare con un panno morbido. È consigliato l'uso dello spray pulitore antiappannante di Medop.<br>Periodicamente è necessario verificare lo stato di questi protettori, rinnovandoli se deteriorati. Assicurarsi che i rischi esistenti nell'ambiente di lavoro corrispondono al campo di utilizzo di tali protettori. |                       |                        |
| Presentazione                                  | Scatola da 12 unità<br>Cartone da 25 scatole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                        |
| Codice a barre                                 | 906955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIN-13: 8423173134365 | GIN-14: 68423173134367 |
|                                                | 911263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIN-13: 8423173872359 | GIN-14: 68423173872351 |
|                                                | 910492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GIN-13: 8423173852191 | GIN-14: 68423173852193 |

