

### SCHEDA DATI TECNICI

<b>Codice Articolo:</b>	<b>G66R</b>	<b>Descrizione Articolo:</b>	Guanto di protezione a 5 dita in maglia di cotone spalmato su lato palmo e parzialmente dorso di materiale polimerico giallo . Polsino elasticizzato lunghezza cm. 7,5-8 c.a. Taglie 7/ 8/ 9/ 10
<b>Destinazione d'uso:</b>	I guanti sono adatti per le seguenti attività ( nei limiti dei livelli protettivi marcati) : Industria automobilistica e meccanica /carpenteria metallica leggera .  -lavori di manutenzione / assemblaggio /manutenzione e manipolazioni leggere		
<b>COMPOSIZIONE PRODOTTO:</b>	<b>Supporto maglia cotone</b>  <b>Spalmatura in nitrile giallo</b>		
<b>CONSIGLI PER L'USO E LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:</b>	IL Guanto deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose o in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante.  L'uso dei guanti o il sottoporli a un procedimenti di pulizia o lavaggio non specificatamente raccomandato potrebbe alterarne i livelli delle prestazioni.		
<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'</b>	Il guanto è conforme alla direttiva 89/686/CEE (recepita in Italia con D.L. 475/92) è identico al DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE nr. 0075/581/162/09/12/0714 ext del 04/05/14 rilasciato dall'organismo notificato nr. 0075.		

ESEMPIO MARCATURA:



**Felix**



**CE**

**Art. G66R TG. 10**



**3111**  
**EN 388/03**