

### SCHEDA DATI TECNICI

<b>Codice Articolo:</b>	<b>G34</b>	<b>Descrizione Articolo:</b>	Guanto di protezione a 5 dita in pelle crosta bovina con salva cuciture alle dita in filo Kevlar, palmo e pollice rinforzato, manichetta cm.15, interno felpato TG.10
<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	I guanti sono adatti per le seguenti attività ( nei limiti dei livelli protettivi marcati) : Industria in generale, edilizia, pulizia impianti, lavori di manutenzione, lavori con attrezzi, carpenteria metallica, manipolazione di profilati metallici, operazioni di smerigliatura e/o sbavatura, falegnameria. Certificato per lavori di saldatura.		
<b>COMPOSIZIONE PRODOTTO:</b>	<b>PELLE CROSTA BOVINO INTERNO FELPATO</b>		
<b>CONSIGLI PER L'USO E LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:</b>	IL Guanto deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose o in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante.  L'uso dei guanti o il sottoporli a un procedimenti di pulizia o lavaggio non specificatamente raccomandato potrebbe alterarne i livelli delle prestazioni.		
<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE</b> Regolamento (UE) 2016/425	Il guanto (DPI) G34 è conforme ai requisiti di salute e sicurezza dell'allegato II del Regolamento UE 2016/425, è conforme alla norme: EN388-2016 ed EN 420-2003 +A1 2009, EN12477:2001 + A1:2005 TYPE A ed EN407:2004, è identico al DPI oggetto del certificato CE n. 0075/1934/162/03/17/0370 rilasciato dall'Organismo Notificato n. 0075.		
<b>DICHIARAZIONE REACH</b>	Il guanto non contiene sostanze contemplate nel REGOLAMENTO REACH		



**Felix®**



**Art. G 34**

**TG. 10**

EN 12477:2001 / A1:2005 TYPE A

EN407:2004



413X4X

EN 388:2016



4143X

