

### SCHEDA DATI TECNICI

<b>Codice Articolo:</b>	<b>G310</b>	<b>Descrizione Articolo:</b>	Guanto di protezione 5 dita in maglia poliestere, spalmato in lattice sul palmo e paraunghie. Polsino elasticizzato. Taglie 9/10
<b>Destinazione d'uso:</b>	I guanti sono adatti nei seguenti settori ( nei limiti dei livelli protettivi marcati): Industria / Edilizia / Costruzioni / Industria Automobilistica Per le seguenti attività: lavori di manutenzione e di finitura /assemblaggio / meccanica e manipolazioni di vario tipo.		
<b>COMPOSIZIONE PRODOTTO:</b>	<b>SUPPORTO A MAGLIA 10 GAUGE IN POLIESTERE CON SPALMATURA IN LATTICE ZIGRINATO</b>		
<b>CONSIGLI PER L'USO E LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:</b>	IL Guanto deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose o in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante.  L'uso dei guanti o il sottoporli a un procedimenti di pulizia o lavaggio non specificatamente raccomandato potrebbe alterarne i livelli delle prestazioni.		
<b>DICHIARAZIONE REACH</b>	Il guanto non contiene sostanze contemplate nel regolamento Reach		
<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE (Regolamento UE 2016/425)</b>	Il guanto sottoposto a procedura di esame UE del tipo ( Modulo B) dall'organismo notificato n. 0075 che ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo N . 0075/1934/162/03/19/0956 è conforme alla norma EN388:2016		

ESEMPIO MARCATURA:

