

SCHEMA DATI TECNICI

Codice Articolo:	A20	Descrizione Articolo:	Facciale Filtrante FFP1 NR D per polveri e aerosol a bassa nocività, di impiego generale fino a 4,5 xTLV
DESTINAZIONE D'USO:	Edilizia e costruzioni, Industria meccanica e metalmeccanica, Agricoltura, Industria del legno		
COMPOSIZIONE PRODOTTO:	TESSUTO NON TESSUTO (TNT) Peso gr 11,0 c.ca / pz.		
CONSIGLI PER L'USO E LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:	Temperatura per la conservazione : -20°C / +40°C Conservare i respiratori chiusi in zona asciutta e non contaminata Ciclo di vita : 3 anni		
DICHIARAZIONE REACH	Il facciale filtrante non contiene sostanze contemplate nel REGOLAMENTO REACH		
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' REG.UE 2016/425	Il DPI sottoposto a procedura di esame UE del tipo (modulo B) dall' Organismo Notificato BSI n. 2797, che ha rilasciato il certificato di esame UE n. 706959, è conforme alla norma EN 149:2001 +A1:2009 e ai requisiti di salute e sicurezza dell'allegato II del Regolamento UE 2016/425. Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuato ad intervalli causali (modulo C2) sotto la sorveglianza dell'organismo notificato n. 2797. DPI di III Categoria.		

MARCATURA

AIKO[®]
MOULDED RESPIRATOR
A20
FFP1 NR D
EN149:2001+A1:2009
CE 2797

FOTO ARTICOLO

