

# SCHEMA TECNICA

# 554030103

Rev.00



## PUNTI DI FORZA:

- Modello dalle linee sportive e colorate
- Sovrastampaggio in gomma su ponte nasale e terminali assicura massimo comfort
- Protezione sopracciliare in gomma anallergica per meglio assorbire gli urti
- Aste regolabili in lunghezza

## CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	<b>Occhiale</b>
Campo visivo	<b>&gt;40°</b>
Regolazioni aste	<b>Lunghezza</b>
Peso DPI Completo [g]	<b>32</b>
Dimensioni [mm]	<b>138 115-133</b>
(es. calibro-ponte-aste)	
Caratteristica Materiali	<b>Anallergico</b>

## CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti/Flip	<b>Polycarbonato</b>
Colore Lenti	<b>Giallo</b>
Trattamento tecnico	<b>Antiappannamento PLUS</b> <b>Antigraffio PLUS</b>
Trattamento estetico	-
Spessore [mm] (+/- 0.1)	<b>2.4</b>
Curvatura	<b>Base 9 Sferica</b>
Classe ottica	<b>1</b>
Protezione UV	<b>400 nm</b>
Parti di ricambio disponibili	-
VLT% (+/-5%)	<b>77.5</b>

## MARCATURE:

Norme di riferimento	<b>EN166 EN170 EN172</b>
Marcature Frame	<b>Mod.554 U EN166 FT CE U EN175 FT CE</b>
Marcature Lenti/Flip	<b>2C-1.2/5-1.4 U 1 FT K N CE</b>

## CAMPI D'IMPIEGO

**Protezione contro particelle ad alta velocità 45 m/s - bassa energia (F); Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme (T); Resistenza a danno superficiale da particelle sottili (K); Resistenza all'appannamento degli oculari (N)**

Note Integrative

