

SCHEMA TECNICA

554030300

Rev.00



PUNTI DI FORZA:

- Modello dalle linee sportive e colorate
- Sovrastampaggio in gomma su ponte nasale e terminali assicura massimo comfort
- Protezione sopracciliare in gomma anallergica per meglio assorbire gli urti
- Aste regolabili in lunghezza

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	Occhiale
Campo visivo	>40°
Regolazioni aste	Lunghezza
Peso DPI Completo [g]	32
Dimensioni [mm] (es. calibro-ponte-aste)	138 115-133
Caratteristica Materiali	Anallergico

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti/Flip	Policarbonato
Colore Lenti	Trasparente
Trattamento tecnico	Antiappannamento PLUS Antigraffio PLUS
Trattamento estetico	-
Spessore [mm] (+/- 0.1)	2.4
Curvatura	Base 9 Sferica
Classe ottica	1
Protezione UV	400 nm
Parti di ricambio disponibili	-
VLT% (+/-5%)	91,2

MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166 EN170
Marche Frame	Mod.554 U EN166 FT CE U EN175 FT CE
Marche Lenti/Flip	2C-1.2 U 1 FT K N CE

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro particelle ad alta velocità 45 m/s - bassa energia (F); Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme (T); Resistenza a danno superficiale da particelle sottili (K); Resistenza all'appannamento degli oculari (N)

Note Integrative

