

SCHEMA DATI TECNICI

Codice Articolo:	G326	Descrizione Articolo:	Guanto di protezione a 5 dita in maglia di nylon spalmato su lato palmo e dorso di nitrile. Polsino elasticizzato lunghezza cm. 7,5 c.a. Taglie 8 / 9 / 10
------------------	-------------	-----------------------	--

Destinazione d'uso:	I guanti sono adatti per le seguenti attività (nei limiti dei livelli protettivi marcati): Industria automobilistica e meccanica /carpenteria metallica leggera. -lavori di manutenzione / assemblaggio /manutenzione e manipolazioni leggere
---------------------	--

COMPOSIZIONE PRODOTTO:	Supporto maglia nylon Spalmatura in nitrile grigio
------------------------	---

CONSIGLI PER L'USO E LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:	IL Guanto deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose o in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. L'uso dei guanti o il sottoporli a un procedimenti di pulizia o lavaggio non specificatamente raccomandato potrebbe alterarne i livelli delle prestazioni.
---	--

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (Regolamento UE 2016/425)	Il DPI, guanto G326, sottoposto a procedura di esame UE del tipo (modulo B) dall'Organismo Notificato n. 0498, che ha rilasciato il certificato di esame UE n. 055184502/OI, è conforme alla norma EN388-2016 ed EN 420-2003 +A1 2009
--	---

DICHIARAZIONE REACH	I guanti non contengono sostanze contemplate nel REGOLAMENTO REACH
---------------------	--

ESEMPIO MARCATURA:

