

### SCHEDA DATI TECNICI

<b>Codice Articolo:</b>	<b>G338</b>	<b>Descrizione Articolo:</b>	Guanto di protezione a 5 dita in maglia di polietilene ad alta densità e fibra di vetro, colore grigio spalmato su lato palmo e paraunghie in nitrile con superficie liscia, colore nero. Polsino elasticizzato <b>Prestazioni taglio C</b> Taglie 8/9/10
<b>Destinazione d'uso:</b>	I guanti sono adatti per le seguenti attività (nei limiti dei livelli protettivi marcati): settore Industria / Edilizia -lavori di manutenzione / pulizia impianti / lavori con attrezzi / falegnameria /manipolazione di parti metalliche / manipolazione di pezzi piccoli e acuminati.		
<b>COMPOSIZIONE PRODOTTO:</b>	<b>Supporto maglia mista 13 gauge polietilene ad alta densità + fibra di vetro</b> <b>Spalmatura in nitrile superficie liscia</b>		
<b>CONSIGLI PER L'USO E LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:</b>	IL Guanto deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose o in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. L'uso dei guanti o il sottoporli a un procedimento di pulizia o lavaggio non specificatamente raccomandato potrebbe alterarne i livelli delle prestazioni.		
<b>DICHIARAZIONE REACH</b>	Il guanto non contiene sostanze contemplate nel regolamento Reach		
<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (Reg. UE 2016/425)</b>	Il guanto è conforme ai requisiti di salute e sicurezza del Regolamento UE 2016/425 relativo alla Categoria II, è conforme alla norma EN ISO 21420:2020 ed EN388:2016 + A1:2018 ed è identico al DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE nr. 0075/1934/162/12/21/2234 rilasciato dall'organismo notificato nr. 0075.		

ESEMPIO MARCATURA:

