

RACHELLI spa

ANTINFORTUNISTICA

Sede legale :
Via IV Novembre, 7 | 46019 Cicognara di Viadana(MN)
Tel. +390375599124 | Fax. +390375590042
Web site: www.rachelliantinfortunistica.it

To: info@rachelliantinfortunistica.it | estero@rachelliantinfortunistica.it
dir1@pec.rachelliantinfortunistica.it

Sede operativa ed amministrativa:
Via Einaudi, 19/21 - 26041 Casalbottolo di Casalmaggiore (CR)
P.I. IT01411900200 REA MN 157078 - C.F. e ISC.TRIB. MN01411900200
POS.MEC. Export MN001262 Cap. Soc. € 500.000,00 i.v.

NOTA INFORMATIVA

Identificazione del DPI: GUANTO G 80

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

I guanti identificati con la marchiatura CE soddisfano i requisiti prescritti dal Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai DPI (Dispositivi di Protezione Individuale). Questi guanti, per le loro caratteristiche tecniche, soddisfano inoltre i requisiti richiesti dalle norme tecniche europee EN 420.

EN 374-5:2016

EN 374-1:2016
Tipo B



VIRUS



KPT



ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il guanto accertarsi che sia adatto all'impiego previsto; nel caso di utilizzo di solventi, sostanze chimiche, etc., verificarne i livelli protettivi e i relativi tempi di permeazione. Utilizzare i guanti con mani asciutte e pulite. Prima e dopo avere indossato il guanto controllare attentamente l'integrità e verificare l'assenza di fori, lacerazioni o difetti visibili. Nel caso si riscontrino eventuali difettosità, sostituire immediatamente il guanto danneggiato. Trattandosi di dispositivi monouso se ne consiglia la sostituzione frequente per garantire il mantenimento del livello di protezione ottimale. In ogni caso il tempo d'impiego non può superare quanto previsto dagli indici di protezione esposti dalle diverse categorie di prodotti chimici.

TASSI DI PERMEAZIONE

		DEGRADAZIONE
Ipossido di Sodio al 40% (cod. K)	6	-26.0%
Peroossido di Idrogeno al 30% (cod. P)	2	18.6%
Formaldeide al 37% (cod. T)	5	3.1%
n-Eptano (cod. J)	1	44.4%
Iossido di ammonio al 25% (cod. O)	1	0.6%

LEGGENDA TASSI DI PERMEAZIONE

Classe 1: tempo di produzione > 10 minuti
Classe 2: tempo di produzione > 30 minuti
Classe 3: tempo di produzione > 60 minuti
Classe 4: tempo di produzione > 120 minuti
Classe 5: tempo di produzione > 240 minuti
Classe 6: tempo di produzione > 480 minuti

IMPIEGHI CONSIGLIATI:

date le caratteristiche del guanto si consiglia l'uso per rischi da contatto con sostanze acquose, leggerissime sollecitazioni meccaniche ed abrasive, protezione dei prodotti manipolati. IL GUANTO E' MONOUSO, QUINDI NON RIUTILIZZABILE. Prima dell' utilizzo devono essere verificate le condizioni del DPI accertandosi del buono stato di conservazione e della mancanza di eventuali alterazioni causate da diverse situazioni.

Il DPI conserva le sue caratteristiche solo se rimane perfettamente conservato e se ne fa un uso corretto secondo l'utilizzo indicato e con l'adeguata scelta della taglia.

Non adatto alla protezione da rischi meccanici.

LA RESPONSABILITA' DELL' IDENTIFICAZIONE E DELLA SCELTA DEL DPI IDONEO E' A CARICO DEL DATORE DI LAVORO pertanto si raccomanda di verificare opportunamente che le proprie caratteristiche del guanto soddisfino le proprie esigenze. DECLINIAMO QUALSIASI RESPONSABILITA' PER UN USO IMPROPRIO DEL DPI.

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO E LA MANUTENZIONE:

Il DPI rimane inalterato per lungo tempo purché sia mantenuto l'imballaggio originario e la conservazione avvenga in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore o temperature troppo elevate e protetto dagli agenti atmosferici.

LAVAGGIO: non ammesso in quanto il guanto è monouso, non riutilizzabile.

MARCATURA CE: DPI di III Cat. Ai sensi Reg. (UE) 2016/425. La marchiatura riportata sulla confezione è minima per motivi di economicità. Il marchio CE garantisce che il DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) è stato confezionato nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425.

La misura riportata trova la taglia di riferimento secondo la norma EN420 nella tabella di cui sotto.

G 80 è il codice identificativo dell'articolo.

Felix ® è un marchio registrato che caratterizza prodotti di qualità.

DESCRIZIONE: Guanti monouso in nitrile non sterile senza polvere, col. azzurro. Superficie micro ruvida per una presa migliore. Idoneo per officine meccaniche e industria chimica.



RACHELLI SPA Via IV Novembre 7
46019 Cicognara (MN)

La dichiarazione di conformità UE
è disponibile sul sito
www.rachelliantinfortunistica.it

CE 2777

DPI certificato da / PPE certified by :
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD.,
BRACETOWN BUSINESS PARK, CLOONE,
D 15YN2P, REPUBLIC OF IRELAND

Misura del guanto G80

Come previsto dalla norma EN 420	Nostri riferimenti
7	6% = Piccolo S
8	7% = Medio M
9	8% = Largo L
10	9% = X Largo XL



Lotto n°	LOT
data produzione	
data scadenza	

MADE IN MALAYSIA

