

### SCHEDA DATI TECNICI

<b>Codice Articolo:</b>	<b>G 330</b>	<b>Descrizione Articolo:</b>	Guanto di protezione a 5 dita in maglia poliestere colore nero spalmato su lato palmo e paraunghie in poliuretano col. nero. Polsino elasticizzato lunghezza cm. 7 ca. Ass.Taglie 6/7/8/9/10
<b>Destinazione d'uso:</b>	I guanti sono adatti per le seguenti attività (nei limiti dei livelli protettivi marcati):  Industria automobilistica e meccanica /carpenteria metallica leggera  lavori di manutenzione / assemblaggio /manutenzione e manipolazioni leggere		
<b>COMPOSIZIONE PRODOTTO:</b>	<b>Supporto maglia poliestere 13 Gauge col. NERO</b>  <b>Spalmatura in poliuretano col. NERO</b>		
<b>CONSIGLI PER L'USO E LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:</b>	Il guanto deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose o in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. L'uso dei guanti o il sottoporli a un procedimento di pulizia o lavaggio non specificatamente raccomandato potrebbe alterarne i livelli delle prestazioni.		
<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (Regolamento UE 2016/425)</b>	Il guanto (DPI) G330 è conforme ai requisiti di salute e sicurezza dell'allegato II del Regolamento UE 2016/425; è conforme alla norma EN388:2016 + A1:2018 ed EN ISO 21420:2020 ed è identico al DPI oggetto del certificato UE N. 0075/1934/162/01/22/0073 rilasciato dall'Organismo Notificato CTC – Francia n. 0075		

ESEMPIO MARCATURA:

