

SCHEDA DATI TECNICI

Codice Articolo:	G66	Descrizione Articolo:	Guanto di protezione a 5 dita in maglia di cotone impregnato NBR, dorso areato, polsino a maglia. Taglie 7/8/9/10
Destinazione d'uso:	I guanti sono adatti per le seguenti attività (nei limiti dei livelli protettivi marcati) : Industria automobilistica e meccanica carpenteria metallica leggera . -lavori di manutenzione / assemblaggio / manipolazioni leggere		
COMPOSIZIONE PRODOTTO:	Supporto maglia di cotone Inpregnato in NBR Polsino a maglia		
CONSIGLI PER L'USO E LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:	IL Guanto deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose o in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. L'uso dei guanti o il sottoporli a un procedimenti di pulizia o lavaggio non specificatamente raccomandato potrebbe alterarne i livelli delle prestazioni.		
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (Reg.UE 2016/425)	Il DPI, guanto G66, sottoposto a procedura di esame UE del tipo (modulo B) dall'Organismo Notificato n. 2004-Bureau Veritas, che ha rilasciato il certificato di esame UE n. 171-03-GLPP P23, è conforme alla norma EN388-2016+A1:2018 ed EN ISO 21420:2020		

ESEMPIO MARCATURA:



ta-Ku®

EN388:2016 **G 66**
+A1:2018



4111X

TG.10

