

## SCHEMA DATI TECNICI

<b>Codice Articolo:</b>	<b>G326</b>	<b>Descrizione Articolo:</b>	Guanto di protezione a 5 dita in maglia di nylon spalmato su lato palmo e dorso di nitrile. Polsino elasticizzato lunghezza cm. 7,5 c.a. Taglie 8/ / 9/ 10
<b>Destinazione d'uso:</b>	<p>I guanti sono adatti per le seguenti attività (nei limiti dei livelli protettivi marcati): Industria automobilistica e meccanica /carpenteria metallica leggera.</p> <p>-lavori di manutenzione / assemblaggio /manutenzione e manipolazioni leggere</p>		
<b>COMPOSIZIONE PRODOTTO:</b>	<p><b>Supporto maglia nylon 15 gauge</b></p> <p><b>Spalmatura in nitrile grigio</b></p>		
<b>CONSIGLI PER L'USO E LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:</b>	<p>IL Guanto deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose o in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante.</p> <p>L'uso dei guanti o il sottoporli a un procedimenti di pulizia o lavaggio non specificatamente raccomandato potrebbe alterarne i livelli delle prestazioni.</p>		
<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (Regolamento UE 2016/425)</b>	<p>Il DPI, guanto G326, sottoposto a procedura di esame UE del tipo (modulo B) dall'Organismo Notificato Mirta-Kontrol n. 2474, che ha rilasciato il certificato di esame UE n. OZO 881-CPT002/24, è conforme alla norma EN388-2016+A1:2018 ed EN 21420-2020</p>		

ESEMPIO MARCATURA:

